



## 特徴

### 高輝度

#### 高輝度を実現

従来の20W\*2の蛍光灯と比べ、約50%以上明るいです。

### カスタマイズ

#### LEDパワーのカスタマイズ可能

お客様の要望通り、LEDパワーは10W～32Wのカスタマイズ可能です。よって、輝度は変わります。

### 長寿命

#### 寿命は35,000時間以上<sup>\*1</sup>

従来蛍光灯の寿命は8,000時間しかありませんが、LEDライトの長寿命設計(LEDモジュール＆電源)より、35,000時間を達成。メンテナンスの手間を軽減します。

年間点灯時間:24時間×250日間=6,000時間計算  
使用寿命約6年。<sup>\*1</sup>



### 低温域始動

#### 寒冷地でも安心のLED

LEDは低温域でも始動や明るさに影響が少ない特長があります。蛍光灯が点きにくい寒冷地でも安心してご使用頂けます。


### 環境保護

#### 水銀フリー、鉛フリー、UVカット

紫外線放射量が少ないため虫の飛来を抑制し、広場や街路の景観をそこないません。

## 規格

寸法図:



\*1 光束が初期値の70%に低下するまでの時間は35,000時間以上。

光束が初期値の50%に低下するまでの時間は10万時間以上。

項目	品番		
	LEDP100242	LEDP1002180	LEDP1001432
電圧	20W蛍光灯相当	20W*2蛍光灯相当	32W*2蛍光灯相当
電源周波数		AC100-240V	50/60Hz
光色		白色	
色温度		6000K～6500K	
ビーム角	100° ±10°	110° ±10°	140° ±10°
全光束	680lm	1,800lm	2,500lm
発色指数		Ra70～80	
消費電力	10W	22W	32W
推定寿命	35,000時間以上 <sup>*1</sup>		
稼働環境温度	-20°C～35°C		
温度上り	<15°C		
電源	内蔵		
重量	3kg±0.2kg		